


**K DECKER**

/







**i forma corect (diamantate fa de rotunde) a orificiilor arborelui.** Lamele care nu se potrivesc cu arm turile de montaj ale fier str ului vor func iona excentric, determi-  
UKU**AB, ISAD**

p

precum perioadele în care unealta este oprit și  
în care func



Conectați furtunul aspiratorului (30) la adaptor.

### **Întreținerea**

Aparatul/unealta dvs. Black & Decker, cu firul cablu de alimentare, fost conceput( ) pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a unelei și de curățarea în mod regulat.

**Avertisment!** Înainte de efectuarea operațiilor

de întreținere pe unelte electrice de [ (b/ist)Tj/TT3 1 T163.8286 0 TD0 Tc0 Tw0103Tj/TT4 1 Tf.5661 0 TD(r)Tj/TT3 1 Tf

### Specifica ii tehnice

		KS1300 TIP 1	KS1301 TIP 1
Tensiune de intrare	V <sub>c.a.</sub>	230	230
Putere absorbită	W	1.300	1.300
Viteză în gol	min <sup>-1</sup>	5.000	5.000
Adâncimea maximă de tăiere	mm	65	65
Adâncimea de tăiere la înclinație de 45°	mm	50	50
Diametrul lamei	mm	190	190
Alezajul lamei	mm	16	16
LNȘ	mm	,36	

Greutate 6

Conform cu EN  
ISO 10370

ISO 10370









