


EC E



de lucru adecvat va efectua lucrarea mai bine
îi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
conceput .

poarte echipament de protecție personal .

**Avertizări suplimentare de siguranță specifice
operațiilor de tăiere abrazivă**
**Nu blocați discul de debitat sau nu
aplicați excesiv pe acesta. Nu încercați să
efecțuați tăieri cu o adâncime excesivă.**
Suprasolicitarea discului m

Demontarea

Nu apăsa pe butonul de blocare a axului (3) și
slăbiți flanșă externă (13) folosind cheia cu două
tăfuri (14) (fig. E).

Scoateți flanșă externă (13), discul de lefuire (16)
și talpa de sus înere (15).

Riscuri reziduale

Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse
în avertizările de siguranță date. Aceste riscuri pot fi

determinate de /TT4 30005 0 0 TD499 0 (de/TT4 6 Tf85)-27eeBvertizd8.6201.3432 Tw[(Nu)1343.2(ap)]J/TT3 1 Tf479 0 TD43 110 TD-

utiliz 3 1 Tf1.668 0 TD1.2 Tlud:/TT4 1 Tf.25 01.9fj/TT4 1 Tf27.8(E).)J/TT3 1 Tf-7.7153 -1.29.83Vreziduale suplim28811.3432 Twc timp

manual. Alternativ, o listă a agenților de reparații Black & Decker autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: **www.2helpU.com**.

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru web **www.blackanddecker.co.uk** pentru a înregistra noul dvs. produs Black & Decker și pentru a fi informat cu

		TYP.